



MurFinium



FriendlyWall

Garantie

Fini U.V. International garantit ses panneaux de Mur Finium contre tous défauts de fabrication. Si, au moment d'ouvrir la boîte, un panneau était défectueux ou ne correspondait pas aux normes de qualité Finium, le consommateur pourrait retourner le panneau défectueux à son détaillant le plus près afin de le faire remplacer.

Ce produit est combustible et son usage à proximité immédiate d'une source importante de chaleur (exemples: foyer intégré au gaz, appareils à combustibles solides, poêles à combustion etc.) est déconseillé. Assurez-vous de toujours vous référer aux normes de construction et de protection contre les incendies en vigueur dans votre municipalité qui généralement en proscrivent l'emploi. Faute de ces précisions, merci de vous référer à la norme CAN/CSA-B365 du Code d'installation des appareils à combustibles solides et de matériel connexe de ACNOR et au code d'installation du gaz CAN/CGA-B149 dans sa version pour le Canada ou le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 pour les États-Unis.

Un panneau dont la colle a été apposée à son dos ou a été installé (cloué) est réputé accepté et ne pourrait faire l'objet d'une réclamation en vertu de la garantie.

Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

Par la nature même du bois, il est possible que les panneaux de Mur Finium présentent des variations de couleurs d'un panneau à un autre ou d'une production à une autre. Nous vous recommandons de disposer sur le mur les panneaux en fonction de vos préférences à l'égard des variations de couleurs. Ces variations ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Avant d'installer un panneau, nous recommandons de vérifier son emboîtement avant de placer la colle de manière définitive sur le panneau. Dans le cas peu probable qu'un panneau ne puisse s'emboîter dans un autre, nous vous demandons de l'essayer sur un autre panneau d'une autre rangée. Si à nouveau le panneau de Mur Finium ne s'emboîterait pas, veuillez le retourner chez votre détaillant autorisé afin qu'il puisse être remplacé.

Fini U.V. International garantit ses produits s'ils sont installés conformément au guide d'installation Mur Finium et maintenus dans un environnement où l'humidité relative se situe entre 37% et 45%. Le non respect des consignes d'installation, d'entretien et des règles de l'art aura pour effet de rendre caduque l'application de ces garanties.

Pour toute question entourant l'interprétation de la garantie contactez l'un de nos détaillants autorisés ou communiquez avec l'un de nos représentants du service à la clientèle au :

Fini U.V International 101, rue Industrielle, Frampton (Québec) G0R 1M0

info@finium.ca T.: 418 479-2950 ext:226 F.: 418 479-2952

www.finium.ca

Warranty

Fini U.V. International guarantees Friendlywall panels against manufacturing defects. If, upon opening a box, a panel is defective or fails to meet Finium quality standards, the consumer may return the panel to the nearest retailer for replacement.

This product is flammable and its use near an important heating source (such as a gas fireplace, solid burning appliances, slow burning stove) is not recommended. Please check the latest construction regulations or the nearest fire department in your locality. In most cases, the use of decorative wood walls is forbidden near these heating sources. If no available information, please consult the Canadian CSA-B365 Installation code for solid fuel-burning appliances or the norm for gas installation CAN/CGA-B149 in Canada and its equivalent for USA by the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1

A panel with glue applied to its back or an installed panel (nailed) is deemed accepted and cannot be claimed under warranty.

An unglued lamination may be glued back together using 100% polyurethane glue.

Given the nature of wood, it is possible that Friendlywall panels may exhibit colour variations from one panel to the next or from one production lot to the next. We recommend that you arrange the panels on the wall based on your personal colour preferences. Such variations may not be claimed under warranty.

Before installing a panel, check the fit prior to spreading glue on the panel. In the event that a panel fails to interlock properly, attempt to position it on a panel in another row. If the Friendlywall panel once again fails to interlock properly, please return it to your authorized dealer for replacement.

Fini U.V. International guarantees the conformity of its products when they are installed according to Friendlywall installation guidelines and are maintained in an environment where ambient humidity ranges between 37% and 45%. Failure to comply with installation and maintenance instructions and with recognized trade techniques could void the application of these warranties.

For questions regarding the interpretation of the warranty, contact an authorized dealer or one of our Customer Service representatives at: